

POWERFLOW FLUSHING MACHINE MKIII

- Krachtspoel centraleverwarmingssystemen om corrosievuul, slib en ketelsteen te verwijderen
- Ontkalk boilers
- Maak een einde aan boilergeluiden en circulatieproblemen
- Reinig een systeem in slechts ÉÉN enkel bezoek ter plekke
- Gebruik alleen met Fernox-producten
- Te verwerken bij hoge temperaturen om sneller reinigen mogelijk te maken



Voordelen van het bezit van een Fernox Powerflow Flushing Machine

Deze krachtige, zuurbestendige spoelpomp is een ideaal artikel om het reinigen van boiler- en radiatorsystemen snel uit te voeren zonder radiatoren te verwijderen. Hij kan ook dienst doen als ontkalkingspomp voor warmtewisselaars.

Bespaart tijd bij de klant. Met behulp van de Powerflow Flushing Machine MKIII op temperaturen tot 85°C samen met Fernox DS40 System Cleaner, System Neutraliser, Powerflushing Cleaner F5 of Cleaner F3 is slechts één bezoek aan de klant nodig om een centraal verwarmingssysteem krachtig schoon te spoelen.

De voorschriften inzake gebouwen in Engeland en Wales, Part L 2006, vereisen nu dat centrale verwarmingssystemen elke keer dat de boiler wordt verwisseld wordt gereinigd en chemisch wordt geremd. De Fernox Powerflow Flushing Machine geeft uw bedrijf toegevoegde waarde en bevordert het professionele imago van uw bedrijf. U kunt daarmee bij het vervangen van boilers een snelle, professionele en betrouwbare reinigings- en doorspoelservice aanbieden. Bij veel fabrikanten van boilers is de garantie nu afhankelijk van het doorspoelen en reinigen in overeenstemming met Benchmark en Part L.

De Fernox Powerflow Flushing Machine is volledig zuurbestendig.

WANNEER MOET U HET VERWARMINGSSYSTEEM DOORSPOELEN?

Gebruik een Fernox Powerflow Flushing Machine bij:

- het installeren van een nieuwe boiler in een bestaand systeem
- het aanbrengen van thermostatische knoppen of het uitbreiden tot een volledig gepompt systeem
- het bij de klant reinigen van radiators met natuurlijke circulatie
- het verwijderen van zwart bezinksel
- Het oplossen van circulatieproblemen
- het wegnemen van geluiden en kalkaanslag in boilers

PRODUCTSPECIFICATIE

De Fernox Powerflow Flushing Machine verschaft het volgende:

- 1100W pomp/motor
- circulatiesnelheid tot 99 l/min.
- proportioneel legen met volle doorlaat op 95 l/min.
- bedieningstemperatuur tot 85°C
- pomp met CE-markering
- omkeerbare stroming